

Izoroll Plus 35 TECHNICKÝ LIST

Popis a použití výrobku :

univerzální tepelná a akustická izolace na bázi skleněných vláken se zvýšeným tepelným odporem. Určeno pro zateplení mezikrokevních prostor, ale i do příček, dutin a veškerých vodorovných nezátížených konstrukcí. Vhodné i pro opláštění obytných kontejnerů. Doporučujeme vždy kombinovat s kvalitními pojistnými hydroizolačními foliemi (parotěsnou a difuzní)

Balení a skladování :

Výrobek dodáváme stlačený do PE fólie. Šetříme tím významnou měrou požadavky na dopravu a skladování, po rozbalení pás nabývá jmenovité tloušťky. Role jsou baleny po 18 ks na foliované paletě s možností krátkodobého skladování i v nekrytých venkovních prostorech.

Specifikace jednotlivých položek :

Číslo výrobku	Název	Rozměry (mm)	M2/bal	M2/pal	RD (m2.K/W)	Ceník.cena Kč/m2
294588	Izoroll Plus 35 tl.60mm	1200 x 10800	12,96	233,28	1,70	66,00
294589	Izoroll Plus 35 tl.80mm	1200 x 8100	9,72	174,96	2,25	88,00
294592	Izoroll Plus 35 tl.100mm	1200 x 6500	7,80	140,40	2,85	110,00
296253	Izoroll Plus 35 tl.120mm	1200 x 5400	6,48	116,64	3,40	132,00
294602	Izoroll Plus 35 tl.140mm	1200 x 4600	5,52	99,36	4,00	154,00
294605	Izoroll Plus 35 tl.160mm	1200 x 4000	4,80	86,40	4,55	176,00
296254	Izoroll Plus 35 tl.180mm	1200 x 3600	4,32	77,76	5,10	198,00
294608	Izoroll Plus 35 tl.200mm	1200 x 3200	3,84	69,12	5,70	220,00

K výrobku byl vydán Bezpečnostní list a Prohlášení o vlastnostech

Pravidla pro používání ochranných pracovních pomůcek :

Při montáži je vhodné používat ochranný oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi, rukavice, brýle a respirátor. Po práci řádně umyjte pokožku teplou vodou a ošetřete ji krémem.

19.02.2020 Ing. Lukáš Pazderník